

שפר סופר

שפר סופר 6-6-6

דשן נוזלי מעורב נקי מכלור בתוספת יסודות קורט לגידולים בריאים.

6 | 6 | 6 | TE
N | P₂O₅ | K₂O



תיאור

שפר סופר 666 הוא דשן נוזלי מעורב ללא אוריאה, נקי ממלחי כלור ומחוזק במיקרו-אלמנטים. יישום בהדשיה. דשן שפר סופר 666, בעל ההרכב 6-6-6, מכיל חנקן חנקתי ואמוני, זרחן ואשלגן וכן בר-קורט – תוסף יסודות הקורט של דשנים מקבוצת ICL, המשפר מאוד את קליטת היסודות בשורש, במיוחד ברזל. קשירת הברזל בבר קורט היא באמצעות הכלאט EDDHSA, כך מתאפשר להשתמש בו בקרקעות ובמצעים בעלי pH גבוה, מעל 8.0. דשני שפר סופר ניתנים להשגה בהרכבי NPK שונים בהתאמה לצורכי החקלאי, תוך היועצות עם האגרונומים שלנו. כמו כן, ניתן לקבל את הדשן בגרסת +6, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה, ובתוספת בורון (ציון B+) ומגנזיום (ציון Mg+). משווק בצובר.

טבלת נתונים

ליטרים דשן לקבלת יחידה 1-קג N	ליטרים דשן לקבלת יחידה 1-קג P ₂ O ₅	ליטרים דשן לקבלת יחידה 1-קג K ₂ O	גרם לליטר N- P ₂ O ₅ - K ₂ O	משקל הליטר בקג ב- 25°C	גבישים בטמפ' מתחת ל-°C	תוספת מוליכות ms/cm	N-% NO ₃ מכלל N	(%) ממשקל) N-P ₂ O ₅ - K ₂ O+קורט	כינוי הדשן
14.1	14.1	14.1	71;71;71	1.19	5	0.52	55	6-6-6	שפר 666

הרכב כימי

6%	חנקן כללי	N
3.3%	חנקן ניטרטי (N-NO3)	
2.7%	חנקןן אמוניקלי (N-NH4)	
6%	Phosphorus Pentoxide	P ₂ O ₅
6%	Water soluble (P ₂ O ₅)	
6%	Potassium Oxide	K ₂ O
6%	Water Soluble (K ₂ O)	
0.0011%	נחושת	Cu
0.0011%	Water soluble (Cu)	
0.0011%	Copper EDTA (Cu)	
0.03%	ברזל	Fe
0.03%	Water soluble (Fe)	
0.03%	Iron EDDHA (Fe)	
0.015%	מנגן	Mn
0.015%	Water soluble (Mn)	
0.015%	Manganese EDTA (Mn)	
0.0008%	מולבדן	Mo
0.0008%	Water soluble (Mo)	
0.0075%	אבץ	Zn
0.0075%	Water soluble (Zn)	
0.0075%	Zinc EDTA (Zn)	

יתרונות

שילוב שלושת יסודות ההזנה וחמשת המיקרו-אלמנטים במוצר מבטיח הזנה אופטימלית.

דשן נטול כלור, בטוח לשימוש.

תוספת בר-קורט לקליטה משופרת של מיקרו-אלמנטים, ובמיוחד ברזל. //

ניתן להזמין בתוספת בורון ו/או מגנזיום. //

דשן צלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל – לא שוקע במים, עובר היטב בטפטוף ולא סותם את הטפטפות. //

כיצד להשתמש

- 1 יש להוביל את דשני שפר סופר במכלים עמידים לשיתוך ולאחסנם באותו האופן.
- 2 בהחדרת הדשן למערכת ההשקיה יש להבטיח מיהול מידי ולמנוע מגע של התמיסה באביזרים עשויים מתכת או ברכיבים מחומרים פלסטיים שלא אושרו על ידי יצרניהם.
- 3 כשצפויות טמפרטורות נמוכות מסך ההתגבשות מומלץ למהול התמיסות ב-1 מ"ק מים לכל 5 מ"ק תמיסה כדי למנוע התגבשות. את מנת הדשן יש להגדיל בהתאמה פי 1.666.
- 4 בעת השימוש, יש להיזהר ממגע עם העור ובעיניים ולרחוץ מיד במים כל איבר שנגע בתמיסה.

לתשומת לבכם:

צור קשר עם אגרונום דשנים ICL באזורך לייעוץ ולפרטים נוספים. נסה תחילה את התכשיר בקנה מידה קטן לפני שימוש ראשוני ולפני כל שינוי מינון, יישום או כל משתנה אחר. מכיוון שהנסיבות עשויות להיות שונות ומכיוון שהיישום של המוצרים שלנו אינו בשליטתנו, דשנים ICL אינה יכולה לשאת באחריות לתוצאות לא מיטביות משימוש בתכשיר.

<https://icl-growingsolutions.com/dshanim/agriculture/products/shefer-super-666/>

עודכן לאחרונה ב: 08/10/2026