

Réglages épandeur



ACCUPRO® DROP

Semences

	Taux de semis moyen g/m ²	Creeping bent - Agrostis stolonifère	Largeur d'épandage (m)	Réglage en g/m ²								
				5	10	15	20	25	30	35	40	
				SmartDial™ setting								
ProSelect Riptide	5	100	0.84	1	2	3						
ProSelect Speed Germ	35		0.84		9	10	12	13	14	16	17	
ProSelect Sport TRT	37.5		0.84		9	10	12	13	14	16	17	
ProSelect Tees/Fairways	30		0.84	10	13	17	20	15 x2	17 x2	18 x2	20 x2	
ProSelect Torsion	42.5		0.84		9	10	12	13	14	16	17	

x2 = deux passages

Fertilisants et agents mouillants

	Largeur d'épandage (m)	Réglage en g/m ²										
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
Sportsmaster	0.84			4	5	6	7		8		9	
Sierraform GT	0.84			4	5		6	7		8		
STEP Hi-Mag	0.84		3		4		5					
H2Pro TriSmart Granules	0.84		5*			7						

*Obtient 12.5g/m²

Pour plus d'information



Les réglages de l'épandeur sont fournis à titre **indicatif** uniquement. L'épandeur **doit être calibré avant l'application** afin de garantir la précision. Les réglages sont basés sur une **vitesse de marche de 5 km/heure**. Marcher plus vite ou plus lentement que 5 km/heure modifiera la largeur d'épandage et le taux d'application.

Les taux exacts dépendent de l'épandeur lui-même et de la précision de la personne qui l'utilise.

Pour connaître les réglages d'épandeur les plus récents, veuillez consulter la page produit sur le site web d'ICL.